

- Los Bloques de uso estructural **MEDELLIN**, son elementos premoldeados, para uso de divisiones de interiores o muros perimetrales sobre el nivel del suelo que no soporten carga.
- Recomendado para construcciones de menos de dos niveles que no sobrepase los 50m2 de construcción con distribución simétrica.
- Son fabricados a través de un sistema de alta tecnología que aplica una potente vibro compactación a los bloques, obteniendo como resultado piezas con resistencia de 35kg/cm² sobre área bruta.
- Agregados arena pómez, selecto Y cemento

PRODUCTO	DIMENSIONES (cm)			RENDIMIENTO (m ²)	PESO PROMEDIO (lb./pza.)
	A	B	C		
Block Industrial de 10x20x40 35kg/cm ²	10	20	40	12.5	15.5
Block Industrial de 14x19x39 35kg/cm ²	14	19	39	12.5	20.52
Block Industrial de 15x20x40 35kg/cm ²	15	20	40	12.5	21.3



Modo de Empleo:

Pegar con mortero de junta, de 3/8 o 1cm de espesor, sellando todas las juntas entre las unidades. Hacer la pared nivelada y aplomada. Repellar con 3/8 o 1cm de espesor. Se recomienda que el diseño estructural sea realizado por un Ingeniero Idóneo.

Consideraciones Generales:

Bloquera Medellín, S. A. garantiza sus productos ante cualquier defecto de fabricación, no responsabilizándose de los daños, debido a una manipulación incorrecta por personal ajeno a nuestra empresa, durante el transporte por terceras personas o una inadecuada instalación o colocación.

Los bloques pueden sufrir cambios de tono, debido a los cambios de tonalidad que normalmente puedan presentarse en los agregados, circunstancia no imputable a **Bloquera Medellín S.A.**